



LES PLUS PRODUIT

140 G	RoHS Norme	IR C 80
90°	850°	SDCM < 4
CE	Tension 100-240v	TRIDONIC
Durée de vie 30 000 h	Driver intégré	

11W : Ø Installation 100 mm
22W : Ø Installation 140 mm

11 W : Ø 114 mm
22 W : Ø 164 mm

11 W : 75 mm
22 W : 85 mm

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIE
3 ANS

	3000 K	4000 K	Dim Phase	Non Dimmable	DALI	1/10 V	Finition noire	Finition blanche
11 W	1000 lm	1050 lm	●	●	●	●	●	RAL 9016
22 W	2040 lm	2140 lm	●	●	●	●	●	RAL 9016

DOWNLIGHT **TOLOSA**

		Références Luminaires	Descriptions Luminaires*
11 W	3000 K	TOLOSA-11WW	Downlight LED 11W direct 230V 3000k 90°
	4000 K	TOLOSA-11	Downlight LED 11W direct 230V 4000k 90°
22 W	3000 K	TOLOSA-22WW	Downlight LED 22W direct 230V 3000k 90°
	4000 K	TOLOSA-22	Downlight LED 22W direct 230V 4000k 90°

*Assemblé en France

ÉCLAIREMENT LUMINEUX

11 W	h (m)	D (m)	Em (lx)
90°	à 1 m	1,06	969
	à 2 m	2,12	242
	à 3 m	3,17	108
	à 4 m	4,23	61
	à 5 m	5,29	39

22 W	h (m)	D (m)	Em (lx)
90°	à 1 m	1,97	1057
	à 2 m	3,93	264
	à 3 m	5,90	117
	à 4 m	7,86	66
	à 5 m	9,83	42