

24 / 37 W MONO LED

Gamme GLASS

DOWNLIGHT




DOWNLIGHT

LES PLUS PRODUIT

700 G	RoHS Norme	60°
850°	IP 42	SDCM 2-3
L80B10	TRIDONIC	Courant driver 24W:700ma 37W:1050ma
CE	EPISTAR	Durée de vie 40 000 h

Ø Installation 150 mm



DOWNLIGHT

GLASS

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIE
3 ANS

	3000 K	4000 K	Dim Phase	Non Dimmable	DALI/ Push Dim	1/10 V	Finition noire	Finition blanche
24 W	2350 lm	2500 lm	●	●	●	●	●	RAL 9003
37 W	3250 lm	3600 lm	●	●	●	●	●	RAL 9003

		Références Luminaires	Descriptions Luminaires
24 / 37W	3000 K	GLASS-24-37WW	Downlight 24-37W MonoLed 3000 k sans driver
	4000 K	GLASS-24-37	Downlight 24-37W MonoLed 4000 k sans driver

	Drivers supplémentaires en option	Descriptions Drivers
24 W	LCA-45-400-1050SR	Driver DALI Tridonic*
	LF-D700MA	Driver LIFUD non Dimmable
37 W	LCA45-400-1050SR	Driver DALI Tridonic*
	LF-D1050MA	Driver LIFUD non Dimmable

*Produit calibré en usine, précisez la référence du luminaire à la commande

ÉCLAIREMENT LUMINEUX

